

vista cam700

Cámara interior inalámbrica

Esta cámara interior, de alta definición y wifi, es compacta, fácil de instalar e ideal para cualquier sistema de seguridad para el hogar o negocio. Con una imagen HD de 720p, iluminación infrarroja incorporada de hasta 16 pies y micrófono, usted puede ver y escuchar lo que está sucediendo en su habitación, sala, cocina, entrada y ¡mucho más! de día o noche.

La VistaCam 700 también se duplica como detector de movimiento, permitiendo útiles funciones de domótica como encender luz al 30% en un pasillo cuando el movimiento es detectado en la oscuridad. La VistaCam 700 incluye un base de montaje robusta y giratoria para ajuste fácil, un botón de emparejamiento para una configuración simple y se ajusta perfectamente con cualquier decoración.



Características Principales



Excelente calidad de imagen con resolución de 720p (1280 x 720)



Transmisión dual de video (H.264, M-JPEG) para videos de alta calidad



Compatible con transmisión de videos en vivo (live video streaming) de teléfonos móviles 3GPP



LED infrarrojo incorporado para iluminación nocturna



Conectividad inalámbrica 802.11n/b/g

Especificaciones

Software

Software

Aplicación
Internet Explorer 7 o
versiones superiores, Firefox
3, Google Chrome, Safari 4

Streaming

Capaz de procesar 8 FHD a
30 fps Cámara Streams IP
H264 Almacenamiento en
búfer inteligente
Transmisión en vivo

Otros

Capacidad de búsqueda de
lenguaje natural
Notificaciones con video
clips incorporados

Sensor y lente

Sensor de imagen

Sensor CMOS de 1/3"

Iluminación Mínima

0 Lux (con LED IR)

Lente

Tipo: lente de enfoque fijo
Apertura: F1.8
Ángulo de visión diagonal: 81°

Video

Compresión de video

H.264 Main Profile, M-JPEG

Video Streaming

Simultáneo H.264 y M-JPEG,
Compatible con 3GPP

Ajustes de Imagen

Contraste
WDR Auto-exposición Brillo
Nitidez
Balance de blancos
Parpadeo manual

Resolución y velocidad de fotogramas

1080p, 720p, QHD, VGA,
QVGA, Hasta 30 fps

Red

Procesadores y Memoria

Procesador: ARM926
500MHz Flash NAND: 16 MB
RAM: 256 MB

Conector

RJ-45 para Ethernet DC
Power Jack

Administración de Alarmas y Eventos

Administración de Alarmas y Eventos

Detección de movimiento,
FTP, Notificación HTTP,
notificación por correo
electrónico

Especificaciones

Hardware

Procesadores y Memoria

Procesador: ARM926
500MHz Flash NAND: 16 MB
RAM: 256 MB

Conector

RJ-45 for Ethernet DC
Power Jack

Micrófono

Incorporado: - 40 dB + 3dB

LED y botones

LED de 2 colores para poder
Red e inalámbrica / RSSI
Restablecer (con función
WPS)

Adaptador de corriente

Entrada: 100-240 VAC
50-60 Hz
Salida: 12VDC, 1A

Ambiente

Ambiente

Temperatura: 32° - 104° F
(0 ° - 40 ° C)
Humedad: 0% - 80% HR
(sin condensación)

Almacenamiento

Temperatura: -4° - 158° F
(-20 ° - 70 ° C)
Humedad: 0% - 90% HR
(sin condensación)

Accesorios

Accesorios

Fuente de alimentación
(12V / 1A, 100 - 240V), Stand

Details

Vista Frontal



Vista Posterior

